

СТОЙКА КОММУТАЦИОННАЯ
ПЕРЕГОННОЙ СВЯЗИ
СКПС_____

Паспорт
ЕИУС.465211.021_____ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Стойка коммутационная перегонной связи СКПС (далее – стойка или СКПС) предназначена для кроссировки кабельных ответвлений линейного магистрального кабеля, а также для организации служебной связи на линиях перегонной связи.

1.1.2 Стойка СКПС выпускается в следующих исполнениях:

- ЕИУС.465211.021 СКПС;
- ЕИУС.465211.021-01 СКПС-2;
- ЕИУС.465211.021-02 СКПС-У;
- ЕИУС.465211.021-03 СКПС с креплением на столбе;
- ЕИУС.465211.021-04 СКПС-3;
- ЕИУС.465211.021-05 СКПС-2 с креплением на столбе;
- ЕИУС.465211.021-06 СКПС-У с креплением на столбе;
- ЕИУС.465211.021-07 СКПС-3 с креплением на столбе;
- ЕИУС.465211.021-08 СКПС-М;
- ЕИУС.465211.021-09 СКПС-М с креплением на столбе;
- ЕИУС.465211.021-10 СКПС-А;
- ЕИУС.465211.021-11 СКПС-У-А;
- ЕИУС.465211.021-12 СКПС-Ш.

1.1.2 СКПС могут быть укомплектованы дополнительным оборудованием, определяемым заказом. Перечень дополнительного оборудования для различных исполнений СКПС приведен в табл.1

1.1.3 Установка и монтаж СКПС осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу ЕИУС.465211.021ИМ.

1.1.4 Изготовитель:

ООО НПП «Стальэнерго»

Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45 «Г»

тел.(4722) 52-17-20, факс (4722) 52-17-95

E-mail: st@stalenergo.ru;

Сайт www.stalenergo.ru

7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Один раз в год (перед началом зимнего сезона) для исключения прилипания двери к корпусу рекомендуется уплотнитель на двери обработать силиконовой смазкой.

3 СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Средний срок службы СКПС не менее 10 лет.

3.2 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления изделия.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев. Исчисление гарантийного срока эксплуатации начинается не позднее 6 месяцев с даты поступления (поставки) изделия потребителю.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О УПАКОВЫВАНИИ

СКПС в составе, приведенном в таблице 3, упакована ООО НПП «Стальэнерго» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

дата

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СКПС в составе, приведенном в таблице 3, изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

дата

6 РЕМОНТ

При выходе из строя стойки СКПС потребитель должен заполнить отрывной талон на ремонт и вместе с изделием направить его на предприятие-изготовитель.

Таблица 1-Перечень дополнительного оборудования													
Наименование единицы поставки	Вариант исполнения												
	СКПС	СКПС-2	СКПС-У	СКПС с креплением на столбе	СКПС-3	СКПС-2 с креплением на столбе	СКПС-У с креплением на столбе	СКПС-3 с креплением на столбе	СКПС-М	СКПС-М с креплением на столбе	СКПС-А	СКПС-У-А	СКПС-Ш
1 Боксы кабельные:													
БММ1-1, БММ2-1	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)
БММ1-2, БММ2-2	--	1)	1)	--	1)	1)	1)	1)	--	--	--	1)	--
БММ2-3	--	--	1)	--	1)	--	1)	1)	--	--	--	1)	--
БКТ10×2, БКТ20×2, БКТ30×2, БКТ50×2	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)
2 Плинт KRONE (под провод сеч. 0,4...0,8 мм²)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)
3 Монтажный инструмент для кроссировки плинтов	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)
4 Клемма проходная с размыкателем WAGO или PHOENIX CONTACT (под провод сеч. 0,8...2,5 мм²)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)
5 Аппарат телефонный «Перегон-Ц-01»	1)	1)	--	1)	1)	1)	--	1)	--	--	1)	--	1)
6 Комплект крепления на опору	1	1	1	--	1	--	--	--	1	--	1	1	--
7 Комплект крепления на столб	--	--	--	1	--	1	1	1	--	1	--	--	--
8 Комплект крепления на шкаф	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
9 Опора СКПС (дополнительный элемент крепления для установки на твердой почве)	1	1	1	--	1	--	--	--	1	--	1	1	
10 Основание СКПС (дополнительный элемент крепления для формирования бетонного основания)	1	1	1	--	1	--	--	--	1	--	1	1	
¹⁾ Возможна установка не более одного из боксов типа БММ или БКТ и не более одного аппарата телефонного «Перегон-Ц» в стойку. ²⁾ Возможна установка от 1 до 7 плинтов в стойку. ³⁾ Количество указывается при заказе. ⁴⁾ Возможна установка от 1 до 20 клемм в стойку.													

1.2 Технические данные

1.2.1 Габаритные размеры стоек СКПС, в зависимости от варианта исполнения, приведены в табл. 2.

1.2.2 Масса стоек СКПС, в зависимости от варианта исполнения, приведены в табл. 2. Масса указана без учета массы дополнительного оборудования и комплектов крепления.

1.2.3 Вид климатического исполнения –УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне рабочих температур – 40°С...+ 60°С. Для исполнений СКПС-А, СКПС-У-А, СКПС-Ш – в диапазоне рабочих температур – 60°С...+ 60°С.

1.2.4 Степень защиты стоек по ГОСТ 14254-96 – IP54.

Таблица 2 – Габаритные размеры и масса стоек СКПС

Наименование варианта исполнения стойки	Габаритный размер, мм, не более (высота×ширина×глубина)	Масса, кг, не более
СКПС	1500×400×250	25
СКПС-2	1550×400×250	28
СКПС-У	1700×400×315	28
СКПС с креплением на столбе	490×375×155 *	23
СКПС-3	1700×400×315	30
СКПС-2 с креплением на столбе	540×375×200 *	26
СКПС-У с креплением на столбе	690×250×265 *	25
СКПС-3 с креплением на столбе	690×375×265 *	28
СКПС-М	1400×400×250	18
СКПС-М с креплением на столбе	390×210×160 *	16
СКПС-А	1500×400×250	25
СКПС-У-А	1700×400×315	28
СКПС-Ш	490×375×155 *	23
* Размеры указаны без учета размеров комплекта крепления		

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки СКПС определяется заявкой.

Таблица 3 – Комплект поставки СКПС

№ п/п	Наименование	К-во	Зав.№
1	Стойка СКПС_____	1 шт.	
2	Телефонный аппарат «Перегон-Ц-01»		
3	Бокс кабельный _____ тип бокса		-----
4	Плинт KRONE		-----
5	Монтажный инструмент для кроссировки плинт		-----
6	Клемма проходная с размыкателем WAGO или RHOENIX CONTACT		-----
7	Комплект крепления на столб		
8	Комплект крепления на шкаф		
9	Опора СКПС		
10	Основание СКПС		
11	Специальный ключ	1 шт.	-----
12	Комплект крепления на опору в составе:		
12.1	Гайка М18	4 шт.	-----
12.2	Шайба 18	4 шт.	-----
12.3	Шайба 18 (гровер.)	4 шт.	-----
13	Паспорт	1 экз.	-----
14	Инструкция по монтажу	*	-----
*1 экз. на 10 изделий или на меньшее к-во, направляемых в один адрес			